

Abmessungen (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Readout (g)
800 x 800	300	100
800 x 800	600	200
800 x 800	1500	500
1000 x 1000	300	100
1000 x 1000	600	200
1000 x 1000	1500	500
1250 x 1000	600	200
1250 x 1000	1500	500
1250 x 1000	3000	1000
1250 x 1250	600	200
1250 x 1250	1500	500
1250 x 1250	3000	1000
1500 x 1250	600	200
1500 x 1250	1500	500
1500 x 1250	3000	1000
1500 x 1500	1500	500
1500 x 1500	3000	1000
2000 x 1500	1500	500
2000 x 1500	3000	1000



Höhenverstellbare FüÙe, 110 mm bis 130 mm vom Boden aus

OPTIONAL ADJUSTABLE FEET

Beschreibung

Ø 12 mm Verzinkte FüÙe

Ø 12 mm Edelstahlfuß

GRUBENRAHMEN FÜR B6C

Fundamentrahmen mit Stützen für Waagen mit drehbaren StellfüÙen. Für die Unterfluraufstellung.

Plattformen (mm)

800 x 800

1000 x 1000

1250 x 1000

1250 x 1250

1500 x 1250

1500 x 1500

2000 x 1500

VERIFIZIERUNG & KALIBRIERUNG

Beschreibung

CE-Zertifikate: Ab 3 kg bis 15000 kg

Kalibrierungen nach ENAC: Ab 30 kg bis 15000 kg