

Modelo	K3-F0-6	K3-F0-15	K3-F0-30	K3-F1-15	K3-F1-30	K3-F1-60	K3-F1-150	K3-F2-30	K3-F2-60	K3-F2-150	K3-F3-150	K3-F3-300	K3-F4-150	K3-F4-300	K3-F4-600
Referenz	70229	70230	70231	70232	70233	70234	70235	70236	70237	70238	70239	70240	70241	70242	70243
Kapazität	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Auflösung	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Wä geeinheiten	g, kg, lb, oz														
Display	LCD retroiluminado														
Akustische Warnvorrichtung	Sí														
Verbindbarkeit	RS 232-C, Wireless (opcional)														
Übertragungsgeschwindigkeit	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 baudios														
Bits Anzahl und Parität	8 Bits, sin paridad, 1 bit stop														
Zuführung	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batterie	6V-5AH; Tiempo de servicio 25/60 horas según utilización														
Arbeitstemperatur	+5°C / +35°C														
Plattform Außenabmessungen (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122			650 x 500 x 145		800 x 600 x 145		
Plattform Außenabmessungen Pos.1 (mm)	500 x 240 x 102			600 x 300 x 102				700 x 400 x 122			850 x 500 x 145		1000 x 600 x 145		
Plattform Außenabmessungen Pos.2 (mm)	300 x 440 x 102			400 x 500 x 102				500 x 600 x 122			650 x 700 x 145		800 x 800 x 145		
Höhe mit Säule S (mm)	463														
Höhe mit Säule M (mm)	663														
Höhe mit Säule L (mm)	863														
Plattform Gesamtgewicht (kg)	4,2			5,5				10,3			20,5		31,5		
Verpackungsabmessungen (mm)	390 x 330 x 130			490x 390 x 130				590 x 490 x 150			760 x 610 x 180		910 x 710 x 180		
Gesamtgewicht mit Verpackung (kg)	5,1			6,6				11,3			21,8		32		
PVP (€)	---			---				---			---		---		