

Modell	K3i-X0 6	K3i-X0 15	K3i-X0 30	K3i-X1 15	K3i-X1 30	K3i-X1 60	K3i-X1 150	K3i-X2 30	K3i-X2 60	K3i-X2 150	K3i-X3 150	K3i-X3 300	K3i-X4 150	K3i-X4 300	K3i-X4 600
Referenz	70285	70286	70287	70288	70289	70290	70291	70292	70293	70294	70295	70296	70297	70298	70299
Kapazität	6 kg	15 kg	30 kg	15 kg	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	150 kg	300 kg	150 kg	300 kg	600 kg
Auflösung	1 g	2 g	5 g	2 g	5 g	10 g	20 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	20 g	50 g	100 g
Wä geeinheiten	g, kg, lb, oz														
Display	LCD Rückbeleuchtung														
Akustische Warnvorrichtung	Ja														
Verbindbarkeit	RS 232-C, kabellos (optional)														
Übertragungsgeschwindigkeit	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Baud														
Bits Anzahl und Parität	8 Bits, ohne Parität, 1 bit stop														
Zuführung	230 V / 50 Hz (Euro) 11 V AC														
Batterie	6V-5AH; Betriebszeit 25/60 Stunden gemäß Verwendung														
Arbeitstemperatur	+5°C / +35°C														
Maße Wä gebrücke (mm)	300 x 240 x 102			400 x 300 x 102				500 x 400 x 122			650 x 500 x 145		800 x 600 x 145		
Nettogewicht Wä gebrücke (kg)	4,2			5,5				10,3			20,5		31,5		
Maße Verpackung (mm)	390 x 330 x 130			490x 390 x 130				590 x 490 x 150			760 x 610 x 180		910 x 710 x 180		
Gesamtgewicht Verpackung (kg)	5,1			6,6				11,3			21,8		32		
PVP (€)	---,--			---,--				---,--			---,--		---,--		