

Modell	Wägebereich [Max] kg	Ablesbarkeit [d] g	Eichwert [e] g	Mindestlast [Min] g	Kabellänge ca. m	Nettogewicht ca. kg	Wägeplatte B×T×H mm
1 Plattform							
3V20M	3	0,1	1	20	2,5	3,6	230×230×110
6V20M	6	0,2	1 2	40	2	3,6	230×230×110
6V20LM	6	0,2	1 2	40	2,5	6	300×240×110
15V20M	15	0,5	2 5	100	2	6	300×240×110
15V20LM	15	0,5	2 5	100	2,5	10	400×300×128
30V20SM	30	10	10	200	2,5	6	300×240×110
30V20M	30	1	5 10	200	2	10	400×300×128
60V20M	60	2	10 20	400	2	10	400×300×128
60V20LM	60	2	10 20	400	2	10	500×400×137
150V20M	150	5	20 50	1000	2	10	500×400×137
150V20LM	150	5	20 50	1000	2	22	650×500×135
300V20M	300	10	50 100	2000	2	22	650×500×135
600V20AM	600	200	200	4000	2,5	46	800×600×150
2 Plattform							
15V20M	15	0,5	2 5	100	3	3,2	300×240×90
6V20LM	6	0,2	1 2	40	3	3,2	300×240×90
15V20LM	15	5	5	100	3	8	400×300×90
30V20M	30	1	5 10	200	3	8	400×300×89
30V20LM	30	1	5 10	200	3	18	500×400×123
60V20M	60	2	10 20	400	3	11	400×300×89
60V20LM	60	2	10 20	400	3	22	500×400×123
150V20M	150	5	20 50	1000	3	18	500×400×123
150V20LM	150	5	20 50	1000	3	34	650×500×133,5
300V20M	300	10	50 100	2000	3	34	650×500×133,5