



## Kontroll- Waagen

# Kontrollwägung mit Etiketten-Druck

### Augenfälliges Ampelsignal

Nicht zu übersehen: Das große LCD-Display (Höhe 40 mm) des Etikettiersystems D 105 fungiert als Ampelsignal, leuchtet grün, gelb oder rot.

### Viele Funktionen wie TARA-Eingabe

Das Etikettiersystem D 105 besitzt viele weitere Funktionen wie TARA-Abzug, TARA-Handeingabe, Datenübertragung ins IT-System.

### Anzeige D 105 mit Kontroll-Funktion

Die Anzeige für Kontroll-Wägungen D 105 prüft optional nach Stückzahl oder Gewicht. Das Ampelsignal gibt Auskunft über die Toleranz-Werte.

### Für Kommissionierung und Einlagerung

Liegt der Wert des Wiegeguts im Toleranzbereich, löst der Etikettensender automatisch ein vorgedrucktes Etikett z.B. zum Versand.



**Waagenanzeige D 105:** Kontrollfunktion, Nullstellen, TARA-Abzug, TARA-Handeingabe, Datenübertragung in die IT



**Plattform:** Kann an die Anzeige D 105 angeschlossen werden, übermittelt die Wiegewerte an die Anzeige

## Display fungiert als Ampelsignal

- Die Waagenanzeige für Kontrollwaagen prüft optional nach Stückzahl oder Gewicht.
- Das Besondere ist das augenfällige Ampelsignal: Das LCD-Display (40 mm hoch) leuchtet Rot, Gelb oder Grün - gibt damit Auskunft, ob sich der angezeigte Wert im Toleranzbereich befindet.
- Einfache Programmierung und Benutzung.
- Zahlreiche Funktionen und Schnittstellen:
- Nullstellen, Tara-Abzug, Tara-Handeingabe, Druck mit bis zu 3 Kopien, Datenübertragung ins IT-System.
- Betriebsarten:
- Anzeige mit erhöhter Auflösung x 10, Netto/Brutto oder Umschaltung Lb/kg, Summierung der Gewichte, Chargenverwiegung, +/- Kontrolle, Prozent-Wägung, Geeichte Übertragung des Gewichts an PC/SPS (mit Option Alibispeicher ALMEM), Stückzählung, Gewicht: Haltefunktion.
- Optionale Funktionen:
- PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPK), Umrechnung N in Kg (Code DFWPK), Eingang / Ausgang (auf Anfrage).
- Tastatur.
- Feuchtigkeitsgeschützt mit 5 Funktionstasten.
- Schutzart IP68, Edelstahlgehäuse, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebungen.

## Schutzart IP 68, Edelstahl-Gehäuse

- Maße:
- 243x145x78,4mm.
- Ziffernschritt.
- Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte, mit interner Auflösung von bis zu 3.000.000 Schritten.
- Anschlüsse:
- Die Waagenanzeige verfügt über Anschlüsse von bis zu 8 Wägezellen mit einem Eingangswiderstand von 350 Ohm oder 16 Wägezellen mit 700 Ohm.
- Digitale Justage und Setup, über Tastatur oder über PC.
- Spannungsversorgung durch integrierte wiederaufladbare Batterie, Betriebsdauer ca. 40 Stunden, mit serienmäßigem externem Netzteil.

### Für Kommissionierung und Einlagerung

- Liegt der Wert des Wiegeguts im Toleranzbereich, löst der Etikettenspender automatisch ein vorgedrucktes Etikett z.B. zum Versand.

### Komponenten:

- Waagenanzeige D 105.
- Plattform zum Anschluss an das D 105.
- Etikettenspender.

2. Auflage 16.05.2022. Änderungen vorbehalten



### DEW Systeme e.K.

#### Standort Ettlingen:

Kleiner Plom 4 - 76275 Ettlingen

Tel.: +49 (0) 7243 / 71 62 - 0 - E-Mail: [info@dew-waagen.de](mailto:info@dew-waagen.de)

Web: [www.dew-waagen.de](http://www.dew-waagen.de)

#### Standort Regensburg:

Osterhofener Str. 12 - 93055 Regensburg

Tel.: +49 (0) 941 / 78 03 99 - 87 - E-Mail: [infodew-waagen.de](mailto:infodew-waagen.de)