



Preisrechnende Waagen - Altair

Mit zwei LCD-Displays und PC-Anschluss

Anzeige über zwei LCD-Displays

Die preisrechnende Waage Altair verfügt über zwei LCD-Displays auf Bediener- und Kundenseite für Gewicht, Stück-, Gesamtpreis.

Hohe Mobilität

Betrieb optional über Stromanschluss (AC Adapter) oder bei Außeneinsätzen über wiederaufladbare Batterie.

Automatische Preis-Anpassung

Summierung, automatische Anpassung von Einheitspreisen, automatische Nullsetzung bei Entlastung.

Kompaktes Gehäuse - PC-Anschluss

Platzsparendes Gehäuse. Optional Flach- oder Stabdisplay. RS-232-Schnittstelle für Anbindung an PC oder Drucker.



Preisrechnende Waage
Altair - optional mit Stab-Display (links) oder mit Flachdisplay

Optional mit Flach- oder Stab-Display

Funktionen

Modernes, ergonomisches Design: kompaktes Gehäuse für effiziente Bedienung und Platzersparnis.

Leicht ablesbar: 6-stelliges, 15 mm hohes LCD-Display mit weißer LED-Hintergrundbeleuchtung.

Leicht zu reinigen: Schale aus Edelstahl.

Hohe Mobilität: AC-Adapter / akkubetrieben / batteriebetrieben.

Verschiedene Modelle wählbar: Version mit Flach- oder Stabdisplay wählbar.

RS-232 Schnittstelle: Standard RS-232 Schnittstelle, kann sich mit PC, ECR oder Drucker verbinden.

Verschiedene Softwareversionen sind verfügbar, um um die Anforderungen der verschiedenen Länder zu erfüllen - z.B. die Wä geeinheiten von lb, 1/2lb, 1/4lb, kg, 100g.

Zusatz-Funktionen: Akkumulation, Änderung, Auto-Einheitspreis.

Auto-clear-key: Einheitspreis-Eingabe wird automatisch auf Null gesetzt, wenn die Waage unbelastet ist.

Technische Daten

Anzeige: LCD-Anzeige, 15mm Ziffern, mit weißer LED Hintergrundbeleuchtung.

Stromversorgung: AC adapter (100~240VAC/12V500mADC), wiederaufladbare Batterie (Bleibatterie 6V/3.2Ah).

Abmessungen: 264×312×109 mm (Flachversion), 264 x 312 x 480 mm (Version mit Stabdisplay).

Schwenkbare Größe: 204x263mm.

Tastatur: 20 Membrantasten.

Nettogewicht: ca. 4,1 kg (Flachdisplay), 4,5 kg (Stabdisplay)

Betriebstemperatur: -10°C/40°C

Zubehör

- RS-232 Schnittstelle
- RS-232-Kabel für PC
- RS-232-Kabel für ECR
- RS-232-Kabel für Drucker
- Etikettendrucker
- Quittungsdrucker

Modell	Wägebereich [Max]kg	Ablesbarkeit [d]g	Ziffernschritt [e]g	Minimallast [Min]g
IP30-6kg	3 6	1 2	1 2	20
IP30-15kg	6 15	2 5	2 5	40
IP30-30kg	15 30	5 10	5 10	100

1. Auflage 12.11.2022. Änderungen vorbehalten



DEW Systeme e.K.

Standort Ettlingen:

Kleiner Plom 4 - 76275 Ettlingen
 Tel.: +49 (0) 7243 / 71 62 - 0 - E-Mail: info@dew-waagen.de
 Web: www.dew-waagen.de

Standort Regensburg:

Osterhofener Str. 12 - 93055 Regensburg
 Tel.: +49 (0) 941 / 78 03 99 - 87 - E-Mail: info@dew-waagen.de